Posta Certificata: come configurare un account con il client Mozilla Thunderbird

Doppio clic per avviare il client:



Dalla voce di menù "Strumenti" selezionare la sottovoce "Impostazioni account..."

	<u>R</u> ubrica 📉	Ctrl+Maiusc+B				
	File salvati	Ctrl+J	H			
	<u>C</u> omponenti aggiuntiv		ta			
×.	Test Pilot	· ·	["			
	Registro atti <u>v</u> ità		L			
	<u>S</u> tato chat	•				
	<u>E</u> ntra in Chat		H			
	<u>F</u> iltri					
	Esegui filtri nella cartella selezionata					
	Eseg <u>u</u> i i filtri sul messaggio					
	Co <u>n</u> trolla posta indesiderata nella cartella					
	Eli <u>m</u> ina posta indesider	ata nella partella	L			
	Importa	¥	L			
	Console <u>d</u> egli errori	Ctrl+Maiusc+J				
	Impostazioni account					
	Opzioni		101			

Dal menù a tendina "Azioni Account" clic su "Aggiungere Account di posta"



E nei rispettivi campi inserire:

- Il **Nome** che si vuole rendere visibile alla ricezione della vostra posta
- L' indirizzo di posta elettronica certificata da configurare
- La **Password** scelta nel momento della creazione della casella

<u>N</u> ome:	Mario Rossi	Nome da visualizzare
<u>Indirizzo email:</u>	asella@pec.nomedominio	
<u>P</u> assword:	••••	
	<u> <u> R</u>icorda password </u>	

Una volta inseriti tutti i dati richiesti, clic sul pulsante "Continua":

<u>C</u> ontinua	Annull	a
		_

La configurazione è in corso... attendere che il client riconosca il corretto inserimento di tutti i dati e procedere con le operazioni dal pulsante **"Configurazione manuale"**:

icerca in corso dei parametri	di configurazione provando	nomi di server c	omunemente u	sati 🛀

Selezionare l'opzione "POP3" e clic su "Fatto":



Accertarsi che tutti i dati siano stati inseriti così come segue:

Parametri di Posta in entrata:

- Server di Posta in entrata: **POP3**
- Indirizzo Server: pop3s.pec.aruba.it
- Numero di Porta: 995
- Tipo di cifratura: **SSL/TLS**
- Autenticazione: Password Normale

Parametri di Posta in uscita:

- Server di Posta in uscita: **SMTP**
- Indirizzo Server: smtps.pec.aruba.it
- Numero di Porta: 465
- Tipo di cifratura: **SSL/TLS**
- Autenticazione: Password Normale

In entrata:		pop3s pec aruba it	995	-	SSL/TLS	-	Password normale
In uscita: S	MTP	smtps.pec.aruba.it	465	•	SSL/TLS	•	Password normale +
Nome utente:		necasella@pec.nomedominio.xxx					
De sisterara un sur		[Canfinunziana sussets]			Diam		

E clic su "Fatto"

		-
Riesaminare	Fatto	Annulla

La casella di posta certificata è stata configurata con successo. A questo punto controllare nel dettaglio i parametri di configurazione:

Clic sul Tab "Impostazioni Server"

Impostazioni server	
Cartelle e copie	
Composizione ed indirizzi 📐	
Posta indesiderata	
Spazio su disco	
Ricevute di ritorno	
Sicurezza	
Cartelle locali	
Azioni account	

Di seguito l'elenco delle impostazioni da utilizzare:

- Nome Server: pop3s.pec.aruba.it
- Nome Utente: nomecasella@pec.nomedominio.xxx
- Porta utilizzata per la connessione POP3: 995
- Sicurezza di connessione: SSL/TLS
- Metodo di autenticazione: Password Normale

Tipo di server:	Server posta IN	/IAP			
Nome se <u>rv</u> er:	pop3s.pec.aru	ba.it	Porta:	995 🌲	Predefinito: 995
Nome utente:	asella@pec.nd	medominio			
Impostazioni	di sicurezza				
Sicurezza <u>d</u> ella	a connessione:	SSL/TLS	8	•	
Metodo di <u>a</u> u	tenticazione:	Password n	ormale	•	
Impostazioni :	server				~
Controlla	nuovi <u>m</u> essagg	i all'avvio			~
Controlla	nuovi messagg	i ogni 1	0 🖨 mir	nuti	
Quando si elin	mina un messag	igio:			
Spost	alo in <u>q</u> uesta ca	tella: 🛛 🗸			N
Segna	lo eliminato				
July Juliu					

Se i parametri di configurazione della posta in entrata risultano corretti, procedere con la verifica delle impostazioni del **Server Posta in Uscita**:

clic sul Tab "Server in uscita (SMTP)":



Selezionare l'account che si sta configurando e clic "Modifica"

territoria cumera antipatale actor il Productione	Aggiungi
forget until and a state of	Modifica
nomecasella@pec.nomedominio.xxx - smtps.pec.aruba.it	Elimi <u>n</u> a
	Imposta predefinito

Nel campo **Nome utente** è necessario inserire l'indirizzo nella forma: <u>nomecasella@nomecasella.xxx</u>. Successivamente clic su "**Ok**"

Impostazioni	-	
<u>D</u> escrizione:		
Nome <u>s</u> erver:	smtps.pec.a	ruba.it
Porta:	465 Pr	edefinito: 465
Sicurezza della	connessione:	
Si <u>c</u> urezza della	connessione:	SSL/TLS 👻
Si <u>c</u> urezza della Metodo d <u>i</u> aut	connessione: enticazione:	SSL/TLS
Si <u>c</u> urezza della Metodo d <u>i</u> aut No <u>m</u> e utente:	connessione:	SSL/TLS

Riepilogo dei dati e nuovamente clic su "**Ok**" per salvare le impostazioni:

Descrizione:	<non specificato=""></non>
Nome server:	smtps.pec.aruba.it
Porta:	465
Nome utente:	nomecasella@pec.nomedominio.xxx
Metodo di autenticazione:	Password normale
Sicurezza della connessione:	SSL/TLS
	OK Annulla

La casella di posta è stata configurata con successo:



Clic su "Scarica posta"

<u>F</u> ile <u>M</u> odifica <u>V</u>	lisua	lizza	V <u>a</u> i
🛓 Scarica posta	-	ØS	crivi